

LED-straatlamp

- LED-straatlamp met hoge lichtopbrengst
- Schokbestendig
- Asymmetrische lichtverdeling
- Montage houder (verstelbare hoek) horizontaal + verticaal -5°-15° mogelijk
- Voor topafmeting 42mm-60mm
- Behuizing van polypropyleen (PP) met glasvezelversterkte kunststof (GVK)
- Diffusor van PMMA, houder van aluminium
- 4 m aansluitkabel H07RNF 2X 1,5 mm² en connector IP66 Anschlussverbinder IP66



Artikelnr.	Beschrijving	Kleur behuizing	Afmetingen A x B x C	Watt	Lumen	Kelvin	EEK
LED-straatlamp							
LXLEDSL37NW	LED-straatlamp*	grijs	580 x 255 x 125 mm	37 W	5600 lm	4000 K	C
LXLEDSL53NW	LED-straatlamp*	grijs	580 x 255 x 125 mm	53 W	7300 lm	4000 K	D
LXLEDSL103NW	LED-straatlamp*	grijs	580 x 255 x 125 mm	103 W	12800 lm	4000 K	D
Toebehoren		Beschrijving		Functie			
LXMZ78	Opzetstuk	Topdiameter mast 78 mm					
LXLEDSLWH65	Wandhouder	Wandhouder voor LXLEDSL37NW, LXLEDSL53NW & LXLEDSL103NW					
*Meegeliverde houder diameter 64 mm							



Email info@luxna-lighting.nl



Web luxna-lighting.nl